

# GTBZ26 高空作业平台出厂检验报告

产品型号: GTBZ26.

产品编码: 0504800/03.

出厂日期: 2019.4.27.

湖南星邦重工有限公司质量控制部



扫描全能王 创建

## 1、功能检查:

| 检验项目     | 检验要求                                                                                                                                                                                                              | 检验结果 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 臂架变幅     | 臂架全缩状态, 臂架上变幅到位, 平稳无冲击。下变幅到位, 平稳无冲击, 工作栏不着地。任意角度变幅过程, 无晃动无冲击无异响。                                                                                                                                                  | 合格   |
|          | 臂架全伸状态, 臂架上变幅到位, 平稳无冲击。下变幅, 平稳无冲击。任意角度变幅过程, 无晃动无冲击无异响。                                                                                                                                                            | 合格   |
| 臂架伸缩     | 水平状态, 臂架伸缩过程, 无抖动无异响。伸缩到位, 平稳无冲击。                                                                                                                                                                                 | 合格   |
|          | 臂架最大角度, 臂架伸缩过程, 无抖动无异响。伸缩到位, 平稳无冲击。                                                                                                                                                                               | 合格   |
| 转台回转     | 左右回转启动、停止时平稳无冲击, 回转速度可依手柄幅度而控制。                                                                                                                                                                                   | 合格   |
| 自动调平     | 调平可根据变幅角度自动调平, 无抖动、上下晃动、不滞后。当工作栏非水平, 角度超过 5 度, 蜂鸣报警鸣叫。                                                                                                                                                            | 合格   |
| 工作栏摆动    | 臂架最大角度, 工作栏左右摆动到位, 检查油管, 电线有余量、无拉扯、与工作栏无干涉。                                                                                                                                                                       | 合格   |
| 行走       | 高速行驶, 启动无冲击, 行走过程平稳, 松手柄后制动可靠。打高低速转换按钮速度有明显变化。                                                                                                                                                                    | 合格   |
|          | 转向控制可靠, 按左侧按钮轮胎左转向, 按右侧按钮轮胎右转向, 转向过程平稳连续, 无滞后。转向联接盘与前固定支腿无干涉。                                                                                                                                                     |      |
| 反向驱动检查   | 回转转台至后方区域 (臂架位于左前轮与右前轮之间), 反向驱动指示灯变亮, 行走无动作。                                                                                                                                                                      | 合格   |
|          | 按下反向驱动启用按钮, 反向驱动指示灯灭, 行走功能恢复。                                                                                                                                                                                     | 合格   |
|          | 松开脚踏开关, 反向驱动指示灯变亮。                                                                                                                                                                                                | 合格   |
|          | 回转转台离开后方区域, 反向驱动指示灯灭, 行走功能恢复。                                                                                                                                                                                     | 合格   |
| 超重限制     | 平台承载额定载荷 250kg 臂架水平, 伸出到最大作业幅度 20.5m, 回转 360 度, 下降到原位置为一个循环; 平台承载 480kg, 受限幅度 17.5m 试验 10 次 (平台承载 480kg 臂架水平, 伸出到受限幅度 17.5m, 回转 360°, 下降到原位置为一个循环)。                                                               | 合格   |
| 车架非水平限制  | 当车架处于非水平状态, 角度超过 5 度, (X 轴或 Y 轴非水平, 角度超过 5 度), 上下台非水平指示灯亮, 上下台蜂鸣器鸣叫。<br>臂架伸出 1.2m 或者臂架上变幅水平超过 15°, 整机动作限制: 臂架可缩回, 不可伸出; 缩回后臂架可下变幅, 不可上变幅; 转台无回转。                                                                  | 合格   |
| 最大作业幅度限制 | 工作栏承载大于 250kg, 且小于 480kg, 臂架伸至 17.5m 时停止 (从回转减速机中心到工作栏最外侧距离 17.5m) 上下台蜂鸣器鸣叫, 臂架不能继续伸出, 臂架可缩回, 不能上下变幅、不能左右回转。工作栏空载或承载小于 250kg, 臂架伸至 20.4m 时停止 (从回转减速机中心到工作栏最外侧距离 20.4m), 上下台蜂鸣器鸣叫, 臂架不能继续伸出, 臂架可缩回, 不能上下变幅、不能左右回转。 | 合格   |

## 2、外观检查:

| 检验项目   | 检验要求                                                    | 检验结果 |
|--------|---------------------------------------------------------|------|
| 轮胎     | 轮胎无伤痕, 钢圈无变形, 安装螺栓无松动, 无裂纹, 无字迹污染。                      | 合格   |
| 左、右伸缩轴 | 伸缩轴与底架间隙: 1~2mm, 滑块处润滑脂涂布均匀。止动销螺栓紧固可靠, 伸缩轴与转向联接盘装配处无干涉。 | 合格   |



|          |                                                   |      |
|----------|---------------------------------------------------|------|
| 左、右转向联接盘 | 转向联接盘安装轴黄油嘴装配齐全，并加注适量黄油，止动销螺栓紧固可靠，转向联接盘与支腿装配处无干涉。 | 合格   |
| 检验项目     | 检验要求                                              | 检验结果 |
| 转向油缸     | 油缸护套装配完好，安装销轴和止动销装配齐全，止动销螺栓紧固。                    | 合格   |
| 行走减速机/马达 | 表面无碰伤，无渗漏油。安装螺栓紧固无松动。                             | 合格   |
| 中心回转接头   | 接头紧固，无渗漏油，表面无碰伤。                                  | 合格   |
| 底架       | 油漆无脱落，无划伤，无流痕，无针孔，无起皮等缺陷。表面无字迹无污渍。                | 合格   |
| 下车油管/电线  | 油管、电线上无污渍，护套、线卡安装到位。管路/线路整洁无零乱。                   | 合格   |
| 燃油箱      | 油漆无脱落，表面无碰伤、无字迹无污渍。                               | 合格   |
| 液压油箱     | 油漆无脱落，表面无碰伤无变形，各安装处紧固。                            | 合格   |
| 转台电控箱    | 面膜无起皮、无划伤、无污渍。                                    | 合格   |
|          | 表面无变形，无碰伤。                                        | 合格   |
|          | 开、关灵活、无干涉无卡滞。                                     | 合格   |
|          | 内部线路整洁，无异物。                                       | 合格   |
| 回转减速机/马达 | 表面无碰伤，无渗漏油。安装螺栓紧固无松动。                             | 合格   |
| 槽板       | 整体无变形，安装紧固，表面无碰伤，油漆无脱落。                           | 合格   |
| 左覆盖件     | 表面无碰伤无划伤，油漆无脱落、无起皮、无针孔、无颗粒等缺陷。                    | 合格   |
|          | 整体无变形、周边间隙均匀。                                     | 合格   |
|          | 开闭动作顺畅，气支撑打开时无下沉。                                 | 合格   |
| 配重       | 表面无碰伤无划伤，油漆无脱落、无起皮、无针孔、无颗粒等缺陷。                    | 合格   |
| 发动机      | 安装紧固，表面无字迹无污渍。                                    | 合格   |
| 油泵       | 表面无伤痕无油迹，接头安装紧固。                                  | 合格   |
| 发动机底架    | 表面无碰伤，油漆无脱落，表面无字迹无污渍。                             | 合格   |
| 右覆盖件     | 表面无碰伤无划伤，油漆无脱落、无起皮、无针孔、无颗粒等缺陷。                    | 合格   |
|          | 整体无变形、周边间隙均匀。                                     | 合格   |
|          | 开闭动作顺畅，气支撑打开时无下沉。                                 | 合格   |
| 转台电线/油管  | 油管、电线上无污渍，护套、线卡安装到位。管路/线路整洁无零乱。                   | 合格   |
| 转台       | 油漆无脱落，无划伤，无流痕，无针孔，无起皮等缺陷。表面无字迹无污渍。                | 合格   |
| 回转支承     | 润滑油涂布均匀。                                          | 合格   |
| 变幅油缸     | 油缸护套无脱落，油缸油漆无脱落无划伤。                               | 合格   |
| 臂架总成     | 表面无污渍，油漆无起皮无脱落。各运动件表面润滑脂涂布均匀。                     | 合格   |



| 拖链、拖链槽  | 表面无污渍，拖链内油管线路无交叉。                  |      |
|---------|------------------------------------|------|
| 调平油缸    | 油缸护套装配完好，安装销轴和止动销装配齐全，止动销螺栓紧固可靠。   |      |
| 检验项目    | 检验要求                               | 检验结果 |
| 操作栏     | 表面无碰伤、无划伤、无污渍。油漆无脱落无起皮。操作栏无扭曲。     |      |
|         | 面膜无起皮、无划伤、无污渍。                     |      |
|         | 表面无变形，无碰伤。                         |      |
|         | 开、关灵活、无干涉无卡滞。                      |      |
| 平台电控箱   | 内部线路整洁，无异物。                        |      |
|         | 标牌型号、规格、贴合位置、贴合方向符合图纸要求。           |      |
| 粘贴标识、标牌 | 各标牌清晰，贴合紧凑，无歪斜，无起皮，无起皱现象。          |      |
|         | 型号、规格、字体、字样与要求相同。字体清晰、无刮擦痕迹。       |      |
| 整机铭牌    | 外观无明显划伤、碰伤、色差等缺陷。                  |      |
|         | 铭牌安装牢固。                            |      |
| 喷涂标志    | 与产品型号要求相同，颜色符合要求。油漆无缺陷。位置正确。       |      |
| 油漆外观    | 平整、无流挂、无针孔、无起皮、无颗粒、无起泡、无雾化、无色差等缺陷。 |      |
| 油漆颜色    | 符合油漆图要求，与标准色样板相同，色泽均匀              |      |
| 油漆光泽度   | 与色卡色度相同                            |      |
| 漆膜厚度    | 120±10um                           |      |

结论:

合格

检验员:

QC/05

确认:

彬柳印智



# 产品合格证书

|             |                                                                                |      |            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 合格证编号       | 192244                                                                         | 发证日期 | 20190427   |
| 制造厂名        | 湖南星邦重工有限公司                                                                     |      |            |
| 厂址          | 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园<br>区金洲大道东128号                                                  |      |            |
| 产品型号        | GTBZ26                                                                         | 产品编号 | 0504800103 |
| 出厂日期        | 20190427                                                                       |      |            |
| 额定载荷        | 500Kg                                                                          |      |            |
| 平台高度        | 25.8m                                                                          |      |            |
| 整车重量        | 19300Kg                                                                        |      |            |
| 外形尺寸        | 11.51m×3.81m×3.05m                                                             |      |            |
| 产品检验标准      | GB/T 25849-2010<br>EN ISO12100:2010<br>EN280:2013<br>《移动式升降工作平台设计计算、安全要求和测试方法》 |      |            |
| 本产品经工厂检验合格。 |                                                                                |      |            |



质量监督负责人:

质检员:



扫描全能王 创建